

# Verbraucherhinweise für Anzündhütchen

Stand: 02/2026

**RWS**

Ignition Technology since 1886

## 1. Verwendung

1.1 Verwendungszweck: Anzündmittel.

1.2 Verwendungsdauer:

Die Gewährleistungszeit für Anzündhütchen nach Herstellung beträgt 2 Jahre.

Verwendung innerhalb von 10 Jahren nach Herstellung unter Ausschluss der Gewährleistung.

1.3 Hinweise zum sicheren Umgang:

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Vorsichtig handhaben - Stoß, Reibung, Schlag vermeiden.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Schutzbrille und Gehörschutz tragen.

Das Delaborieren des Erzeugnisses ist verboten.

Gründliche Hautreinigung sofort nach der Handhabung des Produktes.

## 2. Lagerung:

Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

Lagergruppe: 1.4, Verträglichkeitsgruppe: S.

Kühl und trocken aufbewahren (Optimale Lagertemperatur: 20 °C).

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist.

Nicht zusammen mit brennbaren oder anderen Materialien lagern, die eine Gefahrenerhöhung bedeuten.

## 3. Entsorgung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Vorschlagsliste für Abfallschlüssel / Abfallbezeichnung gemäß AVV:

Abfallschlüssel Erzeugnis: 16 04 03\*

Abfallbezeichnung: Andere Explosivabfälle

Bemerkung: Gefährlicher Abfall

Vollständig gezündete Erzeugnisse können einem Recycling zugeführt werden.

# Verbraucherhinweise für Anzündhütchen

Stand: 02/2026

**RWS**

Ignition Technology since 1886

## 4. Rechtliche Informationen:

Nationale Vorschriften Deutschland:

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zu beachten, insbesondere:

- Sprengstoffgesetz (SprengG)
- Waffengesetz (WaffG)

Internationale Vorschriften:

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten.

## 5. Konformitätserklärung:

Die folgenden EG-Baumusterprüfbescheinigungen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Berlin (BAM) liegen vor:

Boxer-Anzündhütchen	4,45 mm SINOXID:	0589.EXP.0678/06
Boxer-Anzündhütchen	5,33 mm SINOXID:	0589.EXP.0679/06
Boxer-Anzündhütchen	8,02 mm SINOXID:	0589.EXP.0680/06
Boxer-Anzündhütchen	4,45 mm SINTOX:	0589.EXP.0681/06
Boxer-Anzündhütchen	5,33 mm SINTOX:	0589.EXP.0682/06
Boxer-Anzündhütchen	8,02 mm SINTOX:	0589.EXP.0691/22
Berdan-Anzündhütchen	4,5 mm SINOXID:	0589.EXP.0683/06
Berdan-Anzündhütchen	5 mm SINOXID:	0589.EXP.0864/06
Berdan-Anzündhütchen	5,5 mm SINOXID:	0589.EXP.0685/06
Berdan-Anzündhütchen	6,35 mm SINOXID:	0589.EXP.0686/06
Berdan-Anzündhütchen	6,45 mm SINOXID:	0589.EXP.0687/06
Berdan-Anzündhütchen	5,5 mm SINTOX:	0589.EXP.1552/18
Vorderlader-Anzündhütchen	3,95 mm SINOXID:	0589.EXP.4273/06
Vorderlader-Anzündhütchen	5,75 mm SINOXID:	0589.EXP.4274/06
Vorderlader-Anzündhütchen	6 mm SINOXID:	0589.EXP.3713/06
Reib-Anzündhütchen	5,3 mm Chlorat:	0589.EXP.4269/06
Medium	6,17 mm SINOXID:	0589.EXP.4272/06
Medium	6,17 mm SINTOX:	0589.EXP.4514/06
Zündung VI	5,68 mm SINOXID:	0589.EXP.4267/06
Zündung VI	5,68 mm SINTOX:	0589.EXP.4268/06

Entsprechende Konformitätserklärungen und weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.rws-technology.com>